



# OLEFINI

NEM ALMA CİHAZLARI

# nem'e lazım!

*sağlığınız için nem alma cihazları*



# Domestik Tip Nem Alma Cihazları

## Özellikler

- Su tankı
- Düşük ses seviyesi
- Filtre
- Dokunmatik panel
- Zaman Ayarı
- Su tankı dolunca otomatik kapanma
- Wifi
- Yeni nesil R290 Gaz
- Auto Restart
- İyonizer \*OL20-BD030AMN
- 3 dk Bekleme özelliği
- Ortamdaki nemi farklı ledlerle gösterme, tuş kilidi  
\* OL12-BD023B, OL20-BD030AMN
- Çamaşır kurutma özelliği

## Kullanım Alanları

- Küçük dükkan ve depolarda
- Evlerde
- Müzelerde
- Yazlık ev ve bodrumlarda
- Kütüphanede
- Arşiv



OL12-BD023B



OL20-BD030AMN



OL40-BD052A

MODEL			OL12-BD023B	OL20-BD030AMN	OL40-BD052A
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	12	20	40
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	7	10	23
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	160	290	480
Nominal Akım		A	0,9	2.0	2.1
Hava Debisi		m <sup>3</sup> /h	125	180	180
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35	5 - 35	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	30 - 80	30 - 80	30 - 80
Ses Seviyesi	Serbest Alanda 1mde	Db(A)	36	45	46
Boyutlar	GxYxD	mm	255x220x470	344x240x570	368x256x620
Ağırlık		kg	11	14	18.5
Soğutucu Akışkan			R290	R290	R290
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	55	55	120
Yoğunlaşma Suyu Tank Kapasitesi		lt	2	6.5	5.1
Etki Alanı		m <sup>2</sup>	15-25	20-30	30-40

# Portatif Ticari Tip Nem Alma Cihazları

## Özellikler

- Büyük tank kapasitesi
- Nem ayarı
- Rotary Kompresör
- Zamanlayıcı (24 h)
- Su tankı dolunca otomatik kapanma
- Otomatik yeniden başlatma
- Otomatik Defrost
- Kolay hareket imkanı

## Kullanım Alanları

- Bodrumlarda
- Yeni binaların kurutulmasında
- Ahşap
- Gıda
- Küçük depolarda
- Kağıt
- Sudan hasar görmüş yerlerde
- Depo ve endüstrisinde



OL55-585E & OL70-585E

MODEL			OL55-585E	OL70-585E
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	55	70
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	30	39
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	640	880
Nominal Akım		A	2,8	3,8
Hava Debisi		m <sup>3</sup> /h	450	550
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	20 - 95	20 - 95
Ses Seviyesi	Serbest Alanda 1mde	Db(A)	48	48
Boyutlar	GxYxD	mm	460x302x710	460x302x710
Ağırlık		kg	26,5	27
Soğutucu Akışkan			R290	R290
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	230	255
Yoğunlaşma Suyu Tank Kapasitesi		lt	8	8
Etki Alanı		m <sup>2</sup>	40 - 60	60 -90

# Portatif Tip Nem Alma Cihazları

## Özellikler

- Otomatik yeniden başlatma
- Filtre
- Sessiz Çalışma
- Otomatik defrost
- Sürekli drenaj için su gideri bağlantısı
- Tekerlek

## Kullanım Alanları

- Arşivlerde
- Kütüphanelerde
- Müzelerde
- Sağlık merkezlerinde
- Depo ve dükkanlarda
- Bilgi işlem merkezlerinde
- Soyunma odalarında
- Spor merkezlerinde



DY-6105EB



DY-6240EB

MODEL			DY-6105EB	DY-6240EB
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	105	240
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	65	160
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-420/3/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	1160	3900
Nominal Akım		A	5,3	7,1
Hava Debisi		m <sup>3</sup> /h	720	1500
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	35-90	35 - 90
Ses Seviyesi	Serbest Alanda 1mde	Db(A)	60	65
Boyutlar	GxYxD	mm	540x990x410	774x1685x470
Ağırlık		kg	47	130
Soğutucu Akışkan			R410 A	R410 A
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	1050	1700
Etki Alanı		m <sup>2</sup>	100	600



**OAC İKLİMLENDİRME A.Ş.**  
Merkez - Satış Sonrası Hizmetler  
Gürsel Mh. Nurlaç Cd. No:71/A Kağıthane  
İstanbul-Türkiye T: +90 212 297 2222  
F:+90 212 297 9702 E: info@oac.com.tr  
servis@oac.com.tr oac.com.tr

**Depo**  
Çakmaklı Mh. Kıdem Sk.  
No:3 B/2 Büyükcemece-İstanbul  
T:+90 212 886 1845  
F:+90 212 886 2672  
depo@oac.com.tr

**İç Anadolu - Karadeniz  
Doğu Anadolu Bölge**  
T:+90 533 207 7713  
ankara@oac.com.tr

**Akdeniz Bölge**  
T +90 533 207 7707  
antalya@oac.com.tr

**Ege Bölge**  
T +90 533 207 7710  
izmir@oac.com.tr

**Çukurova Bölge  
Güneydoğu And. Bölge**  
T +90 533 207 7718  
adana@oac.com.tr